

SB-500-12

FIS ガスセンサー SB-500-12

一酸化炭素 (CO) 用

SB-500-12は、CO(一酸化炭素)検出に優れた性能を持つ酸化スズ半導体ガスセンサーです。独自の技術を用いて開発された超小型ビード型の構造を用い、低消費電力で高選択性、高信頼性、長寿命のCO検出を実現しました。ポータブル用から定置式のCO検知装置などの幅広い応用分野に適しています。

構造

感ガス素子は、酸化第二スズ(SnO₂)を主体とする材料を、ヒーターコイルと電極リード線を埋設した微小なビード状に成形したタイプです(図1a)。この感ガス素子は3本の電極端子付のベースにマウントされ、二重の金属メッシュを用いた簡易防爆性能を持つ金属キャップと活性炭フィルターを有する外部ハウジングで覆われています(図1b)。




図 1a. 感ガス素子




図 1b. 標準形状




図 1c. 電極端子配置




図 1d. 等価回路

動作条件

図2にSB-500-12の駆動条件を示します。ヒーター電圧を周期的に切り替えて、低温時の信号を検出する事により、COに対する高い感度と選択性及び良好な再現性が得られます。図3には標準回路、図4にガス感度特性を示します。このセンサーの特性を最大限に引き出す為には、標準回路条件と次ページの仕様に表示される条件を守って下さい。




図 2. ヒーター駆動条件とセンサー出力変化




図 3. 標準測定回路




図 4. ガス感度特性

仕様 : SB-500-12

A. 駆動条件

表示	項目	仕様	備考
V _H (H)	ヒーター電圧(High)	0.9 V ± 5%	AC,DC またはパルス駆動
V _H (L)	ヒーター電圧(Low)	0.2V ± 5%	AC,DC またはパルス駆動
V _C	回路電圧	5 V 以下	DC: Pin 2 (+) - Pin 1 (-)
R _L	負荷抵抗値	可変 (> 200 Ω)	PS < 10 mW
R _H	ヒーター抵抗値	2.8 Ω ± 0.2 Ω	室温での測定値
TH(H)	加熱時間 High	5秒±0.1秒	
TH(L)	加熱時間 Low	20秒±0.1秒	
DT(L)	検出タイミング	< 0.1 秒	Low 切替直前
I _S (H)	ヒーター電流(High)	132 mA ± 15mA	V _H = 0.9 V
I _S (L)	ヒーター電流(Low)	59mA ± 10mA	V _H = 0.2 V
P _S	感ガス素子消費電力	10 mW 以下	$P_S = \frac{(V_C - V_{RL})^2}{R_S}$

B. 環境条件

表示	項目	仕様	備考
T _{ao}	動作温度範囲	-10 °C ~ 50 °C	推奨値
T _{as}	保存温度範囲	-20 °C ~ 60 °C	
RH	相対湿度条件	95% RH 以下 (結露なき事)	
(O ₂)	酸素濃度	21%(標準) 酸素濃度の変動はセンサーの感度特性、再現性に影響を及ぼします。低酸素濃度での使用についてはお問い合わせ下さい。	下限 18%.


C. ガス感度測定

品番		SB-500-12	
表示	項目	仕様	備考
R _S	センサー抵抗値	4.5k~40 kΩ	一酸化炭素 100 ppm 中
α (30-100)	ガス感度 (30-100ppm)	1.05~2.1	$\frac{\log(R_S(30ppm)/R_S(100ppm))}{\log(30/100)}$
α (100-300)	ガス感度 (100-300ppm)	0.5~1.0	$\frac{\log(R_S(300ppm)/R_S(100ppm))}{\log(30/100)}$
標準試験条件		温度: 20 °C ± 2 °C 湿度: 65% ± 5% (清浄大気中) 予備通電時間: 4 日以上	V _C : 5.0 V ± 1% V _H (High): 0.9 V ± 1% V _H (Low): 0.2V ± 1% R _L : 10Ω ± 5%


D. 機械的特性

項目	条件	仕様
振動	周波数: 5 ~ 500 Hz 加速度: 1.3G 時間: 40 分	試験後「C.ガス感度特性」の仕様を満足させる事
衝撃	高さ: 60 cm 衝撃回数: 3 回	

寸法



※ 重量: 約 1.2g/個



E. 各部の名称及び材質

No.	名称	材質
1	金属メッシュ	SUS 316 (100 メッシュ、二重)
2	金属キャップ	真鍮(ニッケルメッキ)
3	外部金属メッシュ	SUS 316(100 メッシュ)
4	フィルタハウジング	ナイロン6(UL94 V-0)
5	活性炭フィルタ	活性炭
6	ヒーターコイル	白金
7	感ガス素子	酸化第二スズ (SnO ₂)
8	電極リード線	白金
9	プラスチックベース	PBT (GF30%)
10	電子端子	鉄ニッケル合金

お問い合わせ

2018年10月

NISSHA エフアイエス株式会社
〒532-0027
大阪府大阪市淀川区田川
2丁目4-28

Tel: 06-7176-3911
Fax: 06-7176-3912
http://www.fisinc.co.jp

製品の改良等により、本カタログの記載内容は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。